



| 1 | | Lichttherapie | | | | |
|------|------------|-------------------------|---|---|--|---|
| 2 | 0 | Luftregler | | | | |
| 3 | * | Seitenansaugung | | Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung | an mit Δhmauerung | |
| 4 | \bigcirc | Zweiwegeventil | | | e Revisionsöffnung von | |
| 5 | 0 | Champagner | | mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter. | | |
| 6 | | Airdüsen | 19 Revisionsklappe mit Lüftungsgitter 40 x 40 | | | |
| 7 | | Wasserdüsen | | 40 x 40 | Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen | |
| 8 | - | Unterwasserscheinwerfer | | | annähernd dem Auslieferungszustand. | |
| 9 | • | Bedientaster | | | | |
| 10 | | Großes Bedienfeld | | | | |
| 11 | • | Rollyjetdüse | | 40 x 40 | Hersteller : Ottofond | |
| 12 | • | Microjetdüsen | | | | Hersteller : Ottofond |
| 13 | \oplus | Superjetdüsen | | | | Total and Total |
| 14 | | Pumpe | | Datum | | ArtBez.: Laguna |
| 15 @ | | Gebläse | Of OTTOFON | | | Abmessung : 1360 x 1360 Whirlpool - System Typ 2 Luxus |
| 16 | á | Desinfektionsbehälter | | | מואכ | |
| 17 | K | Stromanschluß | | | שאכ | |