



17	\mathcal{N}	Stromanschluß	OI OHOIOND			Willipool - Normort Light- & Shentsystem
16	á	Desinfektionsbehälter		f оттого	מאכ	Whirlpool - Komfort Light- & Silentsystem
15 //////		Gebläse	Stand.	07/23		Abmessung : 1800 x 960
14 🛭		Pumpe		Datum		ArtBez.: Gomera
13	\oplus	Superjetdüsen				
12	•	Microjetdüsen	19	Revisionsklappe 40 x 40		Hersteller : Ottofond
11	•	Rollyjetdüse				
10		Großes Bedienfeld			Revisionsklappe	
9	•	Bedientaster				
8		Unterwasserscheinwerfer		40 x 40 der A		hernd dem Auslieferungszustand.
7		Wasserdüsen			Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen	
25	0	Whisperdüsen		Revisionsklappe mit		
5	0	Champagner		Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.		
4	(A)	Zweiwegeventil				
3	*	Seitenansaugung				
2	0	Luftregler				
1		Lichttherapie				
24	0	Effektlicht	1			
25	0	Whisperdüsen				