




















|    |   |                         |
|----|---|-------------------------|
| 25 |  | Whisperdüsen            |
| 24 |  | Effektlicht             |
| 1  |  | Lichttherapie           |
| 2  |  | Luftregler              |
| 3  |  | Seitenansaugung         |
| 4  |  | Zweiwegeventil          |
| 5  |  | Champagner              |
| 25 |  | Whisperdüsen            |
| 7  |  | Wasserdüsen             |
| 8  |  | Unterwasserscheinwerfer |
| 9  |  | Bedientaster            |
| 10 |  | Großes Bedienfeld       |
| 11 |  | Rollyjetdüse            |
| 12 |  | Microjetdüsen           |
| 13 |  | Superjetdüsen           |
| 14 |  | Pumpe                   |
| 15 |  | Gebläse                 |
| 16 |  | Desinfektionsbehälter   |
| 17 |  | Stromanschluß           |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.


**19** Revisionsklappe mit Lüftungsgitter  
40 x 40



**18** Revisionsklappe  
40 x 40

Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

|                                  |
|----------------------------------|
| Hersteller : Ottofond            |
| Art.-Bez.: Madera                |
| Abmessung : 1800 x 800           |
| Whirlpool - Komfort Silentsystem |

|   |       |
|---|-------|
| Stand.  | Datum |
|   | 07/23 |
|  |       |