


|    |   |   |
|----|---|---|
| 25 |  | Whisperdüsen  |
| 24 |  | Effektlicht   |
| 23 |  | Bedientaster: Effektlicht   |
| 22 |  | Bedientaster: Desinfektionsanlage   |
| 0  |  | Bedientaster: Farblichttherapie   |
| 1  |  | Lichttherapie   |
| 2  |  | Luftregler  |
| 3  |  | Seitenansaugung   |
| 4  |  | Zweiwegeventil  |
| 5  |  | Champagner  |
| 6  |  | Airdüsen  |
| 7  |  | Wasserdüsen   |
| 8  |  | Unterwasserscheinwerfer   |
| 9  |  | Bedientaster       |
| 10 |  | Großes Bedienfeld  |
| 11 |  | Rollyjetdüse  |
| 12 |  | Microjetdüsen   |
| 13 |  | Superjetdüsen   |
| 14 |  | Pumpe   |
| 15 |  | Gebläse   |
| 16 |  | Desinfektionsbehälter   |
| 17 |  | Stromanschluß   |
| 20 |  | Einfüllstutzen für Desinfektionsmittel  |
| 21 |  | Bedientaster: Clean-Jet Spilleitung   |

Bei Whirlpoolsystemen mit Abmauerung ist eine Revisionsöffnung von mindestens 40 x 40 cm zwingend erforderlich. Im Motorbereich mit Lüftungsgitter.



Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen annähernd dem Auslieferungszustand.

Hersteller : Ottofond

Art.-Bez.: Galia I A

Abmessung : 160, 170

Whirlpool - Komfort Silentsystem

Datum

Stand. 07/23