



25	0	Whisperdüsen				
24	0	Effektlicht				
1		Lichttherapie				
2	0	Luftregler				
3	₩	Seitenansaugung Zweiwegeventil	ist ei mindestens 4 Im Moto 19 Revisionsklappe mit	Bei Whirlpoolsysthemen mit Abmauerung		
5	0	Champagner		mindestens 40	e Revisionsöffnung von x 40 cm zwingend erforderlich. pereich mit Lüftungsgitter.	
6		Airdüsen		Alle in der Zeichnung dargestellten Positionen der Aggregate und Düsenanordnungen entsprechen		
7		Wasserdüsen	Lüftungsgitter 40 x 40			
8		Unterwasserscheinwerfer			annähernd dem Auslieferungszustand.	
9	•	Bedientaster				
10		Großes Bedienfeld	18	Revisionsklappe		
11	•	Rollyjetdüse		40 x 40		
12	•	Microjetdüsen				Hersteller : Ottofond
13	\oplus	Superjetdüsen				
14 🛭		Pumpe		Datum		ArtBez.: Sicilia
15 @		Gebläse	Stand.	07/23		Abmessung : alle Größen
16	á	Desinfektionsbehälter		${ m f}$ оттого	כואכ	Whirlpool System Whisper
17	×	Stromanschluß	OT OTTOLOND			Whirlpool - System Whisper